




## NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000K  
55° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |               |
|---|---------------|
| Art.nr.:                                | 1003883       |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1             |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA         |
| Hoogte                                  | 6.8 cm        |
| Diameter                                | 10.5 cm       |
| Inbouwdiameter                          | 9 cm          |
| Inbouwdiepte                            | 7.5 cm        |
| Nettogewicht                            | 0.24 kg       |
| Brutogewicht                            | 0.28 kg       |
| IP-code                                 | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse                       | III           |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02          |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule     |
| Montage                                 | Inbouw        |
| Montagebeschrijving                     | Plafond       |
| Wattage                                 | 17.55 W       |
| Lumen                                   | 1500 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin   |
| Stralingshoek                           | 55 °          |
| Kleur                                   | wit           |
| CRI                                     | 90            |
| UGR ≤                                   | 22            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                         |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                 |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                           |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                       |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart        |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit          |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 32      |