

Produktdetails

# 6440/04 U-500

## 6440/04 U-500 Flush Mounted Inserts 1-fach



### Allgemeine Informationen

Typ	6440/04 U-500
Bestellnummer	2CKA006400A0088
EAN	4011395274071
Beschreibung	6440/04 U-500 Flush Mounted Inserts 1-fach
Langbeschreibung	<p>2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101. Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102. Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden. Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).</p>

### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Verlustleistung	1 W
Anzahl Ausgänge	1
Belastungsart	230 V- LEDi, typical.
Montageart	Flush Mounted

Batteriegewicht	0 g
-----------------	-----

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	80 mm
Höhe des Produkts	60 mm
Tiefe des Produkts	95 mm
Nettogewicht	140 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.14 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2620055
E-Nummer (Schweden)	1301261
Nachfolgeprodukt	2CKA006800A3048
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3527
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001588 - Elektronischer Schalter
ETIM 9	EC001588 - Elektronischer Schalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

