

## PRODUCTINFORMATIEBLAD PL-CN 111AC-G2 1800-830 24

PrevaLED® COIN 111 AC G2 | LED modules met geïntegreerde optieken en warmtegeleider



### Toepassingsgebieden

- LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
- Shop lighting
- Shopping centers
- Exhibition halls
- Museums
- Suitable for indoor applications

### Productvoordelen

- Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
- Turn-key solution for projects
- 5 year guarantee

### Productkenmerken

- Integrated driver, heat sink and lens optics
- Fits into most existing traditional R111 luminaires
- Available with 24° or 40° beam angle
- Versions with different luminous flux and different color temperatures available
- Lifetime (L70/B50): 35,000 h



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	17,00 W
Nominaal vermogen	17.00 W
Nominale spanning	230 V
Ingangsspanning	220...240 V
Type stroom	Wisselspanning
Nominale stroom	0 A
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom efficiëntie	111.8 lm/W
Lichtstroom	1649 lm <sup>1)</sup>
Lichtsterkte	5390 cd
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtkleur LED	Wit
Lichtkleur	Warm White
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc <sub>m</sub>
Nominale piekintensiteit	5390 cd
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1$
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0.9$

1) 90°


## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	24°
Opstarttijd	< 0.5 s

## Informatie over LED-modules

Aantal LEDs per module	18
------------------------	----

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



Lengte	111,00 mm
Kabellengte	500.000
Breedte	111,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	111.00 mm
Hoogte	49,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	49.50 mm
Diameter	110,7 mm
Product gewicht	340,00 g

## KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-25...80 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	80 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-25...80 °C
Prestatie temp.volgens IEC 62717	65 °C

## Levensduur

Nominale levensduur lamp	35000 h
Aantal schakelcycli	100000

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	Volgens IEC 62471 / Volgens IEC 60598-1 / Volgens EN 60529 / Volgens EN62031 IEC 605981 / Volgens EN 55015 / Volgens EN 61547
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
-----------------------------------	-----

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity UKCA



Certificates

## Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



LDT file (Eulumdat)

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172239370	Vouwdoos 1	129 mm x 118 mm x 64 mm	380.00 g	0.97 dm <sup>3</sup>
4062172239387	Verzenddoos 12	280 mm x 254 mm x 224 mm	4943.00 g	15.93 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.