



## R12-400-/310-/220-

### 4-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4 W.

Kontakte 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

**25 A-Geräte XR12, Seite 19-4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.**

R12-400-230V



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[http://eltako.com/redirect/  
R12-400-\\*310-\\*220-](http://eltako.com/redirect/R12-400-*310-*220-)

Technische Daten Seite 19-5.

<b>R12-400-230V</b>	4 Schließer 16 A	<b>Art.-Nr. 22400030</b>	<b>57,20 €/St.</b>
<b>R12-310-230V</b>	3 S + 1 Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 22310030</b>	<b>57,20 €/St.</b>
<b>R12-220-230V</b>	2 S + 2 Ö 16 A	<b>Art.-Nr. 22220030</b>	<b>57,20 €/St.</b>