

Tehnisko datu lapa

Kanālu savienošanas leņķis (vadītspējīgs)

Preces Nr. 7400980



Savienojuma leņķis vadītspējīga savienojuma izveidošanai starp zemgrīdas kanāliem un zemgrīdas kārbām UZD un UGD.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7400980
Tips	VW E
Apzīmējums 1	Montāžas stūris
Apzīmējums 2	potenc.savien.
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	20 gab.
Svars	2,80 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
	Izpildījums	<input type="checkbox"/> citi
	Augšējās daļas loksnes biezums	
	Apakšējās daļas loksnes biezums	
	Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
	Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
	Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
	Pielietojuma joma	<input type="checkbox"/> zemgrīdas
	Atdalāms	<input type="checkbox"/>
	Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
	Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
	Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
	Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ar pārlaidumu	<input type="checkbox"/>
	Augšējā daļa, noņemama	<input type="checkbox"/>