

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Connectoren voor LED strips



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	5000 mA

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	27,2 mm
Breedte	15,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	15.0 mm
Hoogte	7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm <sup>2</sup>
Product gewicht	3,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

### CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP67
------------------	------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075727557	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075727564	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075727571	Verzenddoos 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.