

Produktdetails

## CMP93-0-BG

CMP93-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm, schw,  
Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 1  
Rolle à 300m



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | CMP93-0-BG   |
| Bestellnummer    | 7TCA017300R0221  |
| EAN              | 5414363103097  |
| Beschreibung     | CMP93-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm, schw, Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 1 Rolle à 300m  |
| Langbeschreibung | CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m |

### Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EAN                   | 5414363103097    |
| UPC                   | 786210629476     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | Rolle            |

### Abmessungen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tiefe des Produkts | 984.2 ft<br>300 m |
|--------------------|-------------------|

---

## Verpackungsinformationen

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Menge                       | 1 reel            |
| Verpackungseinheit 1        |                   |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 15.4 in<br>391 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 2.6 in<br>66 mm   |
| Länge                       | 15.4 in           |
| Verpackungseinheit 1        | 391 mm            |

---



---

## Weitere Informationen

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label      | Shrink-Kon                       |
| Farbe              | schwarz                          |
| Gültig ab          | 19980621                         |
| Betriebstemperatur | -67 to +275 °F<br>-55 to +135 °C |
| Produktname        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp         | Schrumpfschlauch                 |
| Schrumpfrate       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur | 230 °F<br>110 °C                 |
| Stärke             | Thin                             |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische Information | CMP93-0-BG |
|------------------------------------|------------|

---



---

## Klassifizierungen

---

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 7                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 8                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| UNSPSC                             | 39121723                     |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

