


Projecteur LED sans détecteur

Spot Way

NightAutomatic

EAN 4007841 058678

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058678



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



IP44



energy saving

CE

CE

3 years

manufacture's
warranty
steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Disponible à partir d'octobre 2019 - Une borne lumineuse surprenant pour vos allées. La borne lumineuse Spot Way NightAutomatic de 57 cm de haut allie un design exceptionnel à une technologie éprouvée. La borne lumineuse orientable à l'horizontale et à la verticale éclaire puissamment et parfaitement les entrées de garage et les voies d'accès avec 520 lm (7 W). Le détecteur de luminosité allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint au petit matin. Fournie avec un câble secteur de 2,5 m et la source LED (à culot GU10).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	226 x 140 x 572 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	7 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	520 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Avec détecteur de mouvement	Non
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non

Éclairage principal réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	1,23 kg
Variante	NightAutomatic
UC1, Code EAN	4007841058678

Projecteur LED sans détecteur

Spot Way

NightAutomatic

EAN 4007841 058678

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058678



Dessin dimensionnel

