

Produktdetails

CA36RZ1

CA36RZ1 ComfortLine Compact distribution board, Surface-mounted, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP44, Feldbreite: 3, Reihen: 5, 950 mm x 800 mm x 160 mm



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | CA36RZ1 |
| Bestellnummer | 2CPX052287R9999 |
| EAN | 4011617522874 |
| Beschreibung | CA36RZ1 ComfortLine Compact distribution board, Surface-mounted, 180 PLE, II (schutzisoliert), IP44, Feldbreite: 3, Reihen: 5, 950 mm x 800 mm x 160 mm |
| Langbeschreibung | Kleinverteiler, teilausgebauter Schrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich, Schutzart IP44, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Bemessungsbetriebsspannung U_e 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom I_n 125 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Türanschlag rechts und links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über Vorprägungen, Abmessungen in mm (H x B x T): 950 x 800 x 160, Rasteinheit 6 RE, Feldbreite 3, 5-reihig, Platzeinheiten 180, Reihenabstand: 150, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, mit N/PE Schraubklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Verteilerfelder, Geräteträger herausnehmbar |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Normen | DIN EN 61439-3 |
| Bemessungsbetriebsspannung | (Maximum) 400 V |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 125 A |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 68 W $\Delta t = 25K$ 89.7 W |

$\Delta t = 30K 105.9 W$

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rastereinheiten (RE) | 5 |
| Verschlusstyp | Drehgriff |
| Konfigurierung | ausgebaut mit Verteilerfeld |
| Typ Abdeckplatte | Door |
| Gehäusety | Kleinverteiler |
| Montageart | Surface-mounted |
| Türart | Doppeltür |
| Ausführung der Oberfläche | Powder-coated |
| Gehäusematerial | Steel |
| Art der Abdeckung | geschlossen |
| Platzeinheiten (PLE) | 180 |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | weiß |
| Anschlussart | Schraubklemme |

Umwelt

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 9AKK107680A4771 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| Breite des Produkts | 800 mm |
| Höhe des Produkts | 950 mm |
| Tiefe des Produkts | 160 mm |
| Nettogewicht | 27.963 kg |
| Einbautiefe (t_2) | 0 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 29.082 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107680A4771 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

2CPC133150M5601

Hauptdokumente

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Building Information Modeling - BIM | 9AKK107680A4429 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC000214 - Installationskleinverteiler |
| ETIM 9 | EC000214 - Installationskleinverteiler |
| WEEE Kategorie | 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27142409 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|
| 2CPX052449R9999 | CZL61 ComfortLine Compact CA Erdungsset, 15 mm x 200 mm x 300 mm | CZL61 | 1 | Stück |
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm | CZT2 | 1 | Stück |
| 2CPX052556R9999 | CZ9P16 ComfortLine Leitungshalte, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm | CZ9P16 | 1 | Stück |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm | CZT5 | 1 | Stück |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Isolierahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm | CZ4 | 1 | Stück |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm | CZ2 | 1 | Stück |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungsglaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm | CZ1P4 | 1 | Stück |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF3 | 1 | Stück |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF4 | 1 | Stück |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | Stück |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | Stück |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | Stück |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | Stück |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ507 | 1 | Stück |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ508 | 1 | Stück |
| 2CPX052419R9999 | CZT26H ComfortLine Stangenverschuß, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm | CZT26H | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CA

