




NUMINOS® DL M

Indoor led plafondbouwarmatuur wit/zwart 4000K
55° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL M, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003907 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |