

Produktdetails

RC223/4 T4 250 4p F RC223/4 T4 250 4p F Zub. f. Leistungsschalter T4 Fehlerstrom Ausloeser



A II !	If
Alidemeine	Informationen

Тур	RC223/4 T4 250 4p F
Bestellnummer	1SDA054956R1
EAN	8015644560959

RC223/4 T4 250 4p F Zub. f. Leistungsschalter T4 Fehlerstrom Ausloeser

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054956R0001]

Langbeschreibung

Beschreibung

Circular Value	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A565
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8320
Umwelt	
Umweltinformationen	9AKK108467A670
REACH Erklärung	9AKK108466A142
RoHS Information	9AKK108466A142
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3
Bestelldaten	
E-Nummer (Finnland)	365573:
EAN	801564456095
Mindestbestellmenge	1 Stüc
Zolltarifnummer	85389099
Abmessungen	
Nettogewicht	1.6 kg
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15 mr
Höhe Verpackungseinheit 1	17 mr
Länge Verpackungseinheit 1	30 mr
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.7 k
EAN Verpackungseinheit 1	801564456095
Konfigurierung	angebaut / nicht angebau
Anzahl Pole	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Baureihe	Accessories for Tmax
Produktname	Fehlerstromauslöse
Produkttyp	Zubel

Normen	IEC
Geeignet für	T4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1: 27371390

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Leistungsschalter \rightarrow Kompakte\ Leistungsschalter \rightarrow Tmax\ T\ Zubeh\"{o}r$







