

Produktdetails

PIG0301-0-D

PIG0301-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2 mm, schw, Schrumpft. +90°C, MIL FW, 1 VPE = 1 Rolle à 10,0m



Allgemeine Informationen	
Тур	PIG0301-0-D
Bestellnummer	7TCA017200R0009
EAN	5414363105855
Beschreibung	PIG0301-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2 mm, schw, Schrumpft. +90°C, MIL FW, 1 VPE = 1 Rolle à 10,0m
Langbeschreibung	PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 10.0 m
Bestelldaten	
E-Nummer (Finnland)	5211286
EAN	5414363105855
UPC	786210503783
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each
Abmessungen	
Tiefe des Produkts	32.8 ft 10 m

PIG0301-0-D 2

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit	2.4 in
1	61 mm
Höhe Verpackungseinheit	6.7 in
1	170 mm
Länge	6.7 in
Verpackungseinheit 1	170 mm
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit	15.8 in
2	401 mm
Höhe Verpackungseinheit	22.5 in
2	572 mm
Länge	20.9 in
Verpackungseinheit 2	531 mm

Weitere Informationen	
Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107992A8967
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	PIG0301-0-D

Klassifizierungen		
ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch	
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch	
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch	
UNSPSC	39121723	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube	

PIG0301-0-D 3

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Schrumpfschlauchlösungen$

