

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-140 mm

Art.-Nr. 7424002



Montāžai gatavs kanāla posms vadu ievilkšanai, sastāv no 3 noslēgtiem vākiem, diviem sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, grīdas seguma salaidumprofilēm ar H = 3 mm. Piegādes komplektā ir 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un 3 vāka savienojuma blīvējumi kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300 vai 3 vāka savienojuma balsti kanāliem ar nominālo platumu 400, vai 6 vāka savienojuma balsti kanāliem ar platumu 500 un 600. Obligāti nepieciešamie augstuma regulatori (ievērojiet regulēšanas augstumu) vāka savienojuma balstiem 400, 500 un 600 nav iekļauti komplektā, lūdzu, pasūtiet atsevišķi. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7424002
Tips	OKA-G30040140
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs
Dimensija	2400x300x140
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,40 m
Svars	1.171,70 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-140 mm

Art.-Nr. 7424002



Tehniskie dati



Garums	2.400,00 mm
Platums	300,00 mm
Pārsegi	3,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Auduma siena	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 140,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	bez
Montāžas atvere	kvadrātisks
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 140,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>