



NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 40°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005826
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	200mA
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.118 kg
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	7 W
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
BIG WHITE pagina	49

Lichtbron

798300	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006135	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm wit