




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbinbouwarmatuur zwart 2700K vierkant


De in het plafondbinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS ingebouwde premium LED geeft een bijzonder warm en dimbaar licht. Voor accentuering is de spot NEW TRIA 68 I CS geschikt. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondbinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt. 40.000 uur als de te verwachten levensduur maakt de NEW TRIA 68 I CS duurzaam en onderhoudsarm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003068
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm
Hoogte	4.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.274 kg
Brutogewicht	0.32 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting
Wattage	11 W
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

916320		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	359