




## BIMA 1

spot voor eenfase hoogspanningsrail, met één lichtbron, QPAR51, mat wit, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	143441
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8 cm
Hoogte	16 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.251 kg
Brutogewicht	0.319 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	wit
BIG WHITE pagina	482

## Aanbevolen Lichtbronnen

1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36