




## NUMINOS® DL S

Indoor led plafondbouwarmatuur wit/chroom 4000K  
20° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL S, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |               |
|---|---------------|
| Art.nr.:                                | 1003831       |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1             |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA         |
| Hoogte                                  | 5.2 cm        |
| Diameter                                | 8 cm          |
| Inbouwdiameter                          | 6.8 cm        |
| Inbouwdiepte                            | 5.5 cm        |
| Nettogewicht                            | 0.12 kg       |
| Brutogewicht                            | 0.128 kg      |
| IP-code                                 | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse                       | III           |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02          |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule     |
| Montage                                 | Inbouw        |
| Montagebeschrijving                     | Plafond       |
| Wattage                                 | 8.6 W         |
| Lumen                                   | 750 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 4000 Kelvin   |
| Stralingshoek                           | 20 °          |
| Kleur                                   | wit           |
| CRI                                     | 90            |
| UGR ≤                                   | 19            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                     |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                           |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                            |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                       |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart        |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit          |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 31      |