



NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor led plafondbinbouwlamp zwart/wit 3000 K 20° draai- en zwenkbaar

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1003722 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1050mA |
| Hoogte | 11.8 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| Inbouwdiepte | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.66 kg |
| Brutogewicht | 0.706 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3550 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1006151 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm zwart |
| 1006152 | Numinos® XL Reductie- ring , rond 240/180mm wit |
| 1006153 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm zwart |
| 1006154 | Numinos® XL Reductie- ring , rechthoekig 240/180mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 46 |