


Produktdetails

TS1025HF

TS1025HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind.
 nach UL 94 V-0, 100 x 2,5 mm, 80N PA 6.6,
 milchig weiß, schwer entflammbar
 rauchreduziert, halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TS1025HF
Bestellnummer	7TCG054360R0062
EAN	5414363059912

Beschreibung	TS1025HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 100 x 2,5 mm, 80N PA 6.6, milchig weiß, schwer entflammbar rauchreduziert, halogen- und silikonfrei
--------------	--

Langbeschreibung	<p>Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbarem Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-0. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.B. in Sicherheitsbereichen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden, Tunneln, usw. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363059912
-----	---------------

UPC	786210499345
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	3.94 in 100 mm
--------------------	-------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.01 in 0.25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.01 in 0.25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	0.01 in 0.25 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.01 in 0.25 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	0.01 in 0.25 mm
Länge Verpackungseinheit 2	0.01 in 0.25 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	0.94 in 24 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	flammwidrige Kabelbinder
Zugfestigkeit	20 lb 90 N

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische	TS1025HF
------------------------	----------

Information

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

