

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISSDHSM45

Art.-Nr. 6289980



ISS montāžas balsts, alumīnija, ar vienu 45 mm sistēmas atveri tiešai Modul 45 pārslēdzējierīču un spraudņa ierīču montāžai.

Komplektā ietilpst :

1 divsekcijas kolonna ar balsta pamatni

kopējais garums: 670 mm

2 alumīnija augšējās daļas

garums: 670 mm

Šī ISS montāžas balsta dizainu veido slaidis, ovāls alumīnija profils, kas parāda Rapid 45 ierīču montāžas kanālu sērijas augšējās daļas ovāla abas šaurās puses. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45® pārslēdzējierīces un spraudņa ierīces. Montāžas vieta 2 x 14 Modul 45® ierīču montāžai teorētiski ir pietiekama. Izmantojot lielāku Modul 45connect® vai kabeļu savienojumu vietu, tiek samazināts maks. instalējamo ierīču skaits. Pēc izvēles iespējams montēt arī tipa 2371/40 (6023096) starpsienu.



Alu Alumīnijs

### Pamatdati

Art.-Nr.	6289980
Tips	ISSDHSM45RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Dimensija	676x135x185
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	281,50 kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISSDHSM45

Art.-Nr. 6289980



### Tehniskie dati



Garums	676,00 mm
Platums	135,00 mm
Augstums	185,00 mm
Balsta augstums	675,00 - 675,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	2,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	skrūvēt
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input type="checkbox"/>
Caurejošs profils	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	0,00 mm
Atvere kabeljiem	apakšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaitlis)	45,00
Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>