

Produktdetails

TY400-50X

TY400-50X Ty-Fast Kabelbinder 370x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TY400-50X
Bestellnummer	7TAG054360R0336
EAN	5414363064756
Beschreibung	TY400-50X Ty-Fast Kabelbinder 370x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1381500
EAN	5414363064756
UPC	786210898599
Herkunftsland	Ungarn (HU) Mexico (MX)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.184 in 4.673 mm
Tiefe des Produkts	366 mm 14.409 in

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	21 in 533 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.1 in 333 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	15.5 in 394 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.6 in 498 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	102 mm 4.016 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19921030
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	222 N 50 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische
Information

TDS000751

Konformitätserklärung -
CE

9AKK107492A9843

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

