




## MILANDOS 6

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 45°

Minimalistisch, innovatie en compact van design creëert de MILANDOS plafondinbouwarmatuur een hoogwaardige verlichting. Bovendien schittert hij met een natuurgetrouwe kleurweergave-index van meer dan 90 van de 60.000. Met zijn eenvoudige design past de van aluminium en polycarbonaat (PC) gemaakte rechthoekige plafondinbouwarmatuur stijlvol in elke ruimte. Met een UGR van 23 tovert hij een hoogwaardig, verblindingsvrij licht tevoorschijn. De spot kan ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Beleef MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005418
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	19.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Inbouwlengte	19 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.323 kg
Brutogewicht	0.383 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX gegevens	L80B50

## Lichtbron

1078215	
---------	---

## Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
464147	Led-driver 14 , 7W 700 mA dimbaar

Levensduur	60000 h
Omgevingstemperatuur	30 °C
BIG WHITE pagina	349