

Tehnisko datu lapa

Metāla dībelis

Art.-Nr. 3484602



Pielietojuma vietas: gāzbetons, vieglais betons, pumeks, ģipsis, caurumoti ķieģeļi un pilni (krāsns) ķieģeļi. Iedzenams zemas cietības gāzbetonā bez urbšanas. Lieliski piemērots videi, kas pakļauta augstu temperatūru iedarbībai.



St Tērauds
GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

Pamatdati

Art.-Nr.	3484602
Tips	MD 5 GTP
Apzīmējums 1	Metal expuning anchor
Dimensija	5x30mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas saīsinājums	GTP
Mazākā VK vienība (VG)	200,00 gab.
Svars	0,19 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Metāla dībelis

Art.-Nr. 3484602



Tehniskie dati



Garums	30,00 mm
Izmērs D	5,00 mm
Izmērs L	30,00 mm
Izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	35,00 mm
Urbuma diametrs	5,00 - 7,00 mm
Dībeļa diametrs	5,00 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	<input type="checkbox"/>
Piemērots gāzbetonam	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots sešstūrgalvas kokskruvei	<input type="checkbox"/>
Kokskruves	4-5 Ø mm
Ar malu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>