

---

Produktdetails

## HSB187-6

HSB187-6 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ  
PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf.  
2,4mm, Schrumpft. +110°C, blau, FW, 2:1, 1  
VPE = 1 Rolle à 9,5m



---

### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | HSB187-6   |
| Bestellnummer    | 7TCA017300R0330  |
| EAN              | 5414363104186  |
| Beschreibung     | HSB187-6 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf. 2,4mm, Schrumpft. +110°C, blau, FW, 2:1, 1 VPE = 1 Rolle à 9,5m          |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 9.5 m |

---

### Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EAN                   | 5414363104186    |
| UPC                   | 786210514772     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each             |

---

### Abmessungen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tiefe des Produkts | 31.17 in<br>9.5 m |
|--------------------|-------------------|

## Verpackungsinformationen

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1  | 1 Stück           |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 2.4 in<br>61 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 6.7 in<br>170 mm  |
| Länge Verpackungseinheit 1  | 6.7 in<br>170 mm  |
| Menge Verpackungseinheit 2  | 60 Stück          |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 15.8 in<br>401 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2   | 22.5 in<br>572 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2  | 20.9 in<br>531 mm |

## Weitere Informationen

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                      | Shrink-Kon                       |
| Farbe                              | blau                             |
| Isolationsprüfspannung             | 280/Mil (11kV/mm) V              |
| Gültig ab                          | 19980621                         |
| Gefahrenklassen<br>Entflammbarkeit | Self Extinguishing               |
| Betriebstemperatur                 | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Produktname                        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp                         | Schrumpfschlauch                 |
| RoHS Datum                         | 9AKK107992A8965                  |
| Schrumpfrate                       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur                 | 230 °F<br>110 °C                 |
| Stärke                             | Thin                             |
| Wasseraufnahme                     | 0.03%                            |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Datenblatt, technische Information | HSB187-6 |
|------------------------------------|----------|

## Klassifizierungen

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 7                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 8                             | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| UNSPSC                             | 39121723                     |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

