

# FLAT POLYMERO

311555.002.6 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859072850  
D 515, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	2.71 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2650 lm
Puissance du système	24 W
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,2
Angle de rayonnement	down 114° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Luminaires sur sécurité C10A	26
Luminaires sur sécurité C16A	42
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 91 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



981806.002  
Anneau décoratif, blanc



981806.004  
Anneau décoratif, argent


# FLAT POLYMERO

311555.002.6 | Plafonniers et appliques



981806.0042  
Anneau décoratif, nickel

## Pièces détachées



08-311170.032  
Diffuseur de rechange