

MULTIDIGIT touch DALI

672511.000 | Sistemas de control para emergencias autónomas



Sistema de monitorización
4051859727224
L 160, B 110, H 53

Carril de perfil DIN
gris

sistema de control MULTIDIGIT touch DALI. El sistema permite controlar permanentemente, desde un punto central, las luminarias de emergencia autónomas. Las luminarias de emergencia comunican su estado a una pantalla táctil o a un PC, con explorador web, integrado a través de una red LAN, que asumen la evaluación y el control de la totalidad de la instalación. No se precisa software propio para el funcionamiento de la instalación. Se pueden instalar hasta 128 luminarias con emergencia autónoma a dos circuitos bus-DALI con respectivamente 64 unidades. No se requieren condiciones especiales en la línea bus. Se puede elaborar una estructura en forma de T, de estrella, lineal o una estructura mixta. No hace falta observar la polaridad de la línea bus. Funciones: Configuración automática de la instalación. Avisa todos los fallos acumulados en texto legible con datos de localización. Coordina de los tiempos de prueba todas las luminarias de emergencia autónomas. Protocolo de los avisos de error. Información detallada y posibilidades de control de cada una de las luminarias de emergencia. Registro continuo de todos los fallos de la instalación. Mantenimiento automático de un libro detallado de inspecciones de la instalación. Coste mínimo para los controles prescritos de la instalación de alumbrado de emergencia. Acceso a las modificaciones de los datos de sistema protegido mediante contraseña. El acceso al módulo plus es posible desde la pantalla táctil o cualquier ordenador PC que esté conectado a la red Intranet o Internet, a través de un navegador de web, sin software especial. Los datos memorizados en el módulo se envían, mediante el protocolo TCP-IP, por la red al navegador. Si se produce un fallo en la instalación, se visualiza éste inmediatamente en la ventana del navegador. Con la función de correo electrónico se puede emitir un informe detallado sobre el fallo al responsable del sistema de la instalación. La instalación es accesible incluso a través del Internet, siempre que la red esté configurada correspondientemente.

Datos del producto

Tipo de montaje	Carril de perfil DIN
Control	DALI-Sibe
Estructura de la instalación	modular
Pantalla táctil	Si
Circuitos bus	2
Luminarias / circuito	64
Número de luminarias / unidad básica	128
Posibilidad de ampliación	No
Luminarias en instalación completa	128
Número de contactos sin carga de indicadores de averías	1
Emisión automática de mensaje vía e-mail	Si
Topología de la línea bus	estructura en forma de árbol, estrella, T o lineal
Tensión de la línea bus	16
Longitud de la línea bus	300
TCP/IP	Si
Interfaz DALI	Si
Control de luminarias	control de luminarias individuales
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Longitud L	160 mm
Anchura B	110 mm
Altura H	53 mm
Peso	370 g
Marca de conformidad	EAC

Accesorio



982460.0031
Kit de montaje para instalación de cableado de superficie



982772.004.37
Carcasa de pared