

Tehnisko datu lapa

Zemējuma mezgla punkts ar asi un dubultvīli

Art.-Nr. 5420024

OBO
BETTERMANN



- Pievienošanai pie zemēšanas iekārtām, novadītājiem un armatūras
- Kontaktu panelis: Ø 80 mm, no nerūsējošā tērauda (V4A)
- ar vītņi M10 un M12
- ar plastmasas pārsegu vienkāršai instalēšanai
- ar pieslēguma tapu 180 mm (FT)



St

Tērauds



FT

karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5420024
Tips	205 DG L180 FT
Dimensija	M10/M12
Materiāls	Tērauds
Materiāla saisinājums	St
Virsmā	karsti cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saisinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	23,90 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	180,00 mm
Pieslēguma ass	180,00 mm
Zibens impulsa strāvas nest-spēja	H/100 kA
Pieslēguma plates diametrs	80,00 mm
Vītne	M10/M12
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	4,90 kA
Pieslēguma uzgaļa materiāls	Tērauds, karsti cinkots