

# Tehnisko datu lapa

## Paneļa kārba DBK, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat.

Art.-Nr. 6116806



Atvāzama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, legētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 245 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:

- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu un 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu līdz 50 mm.

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 2 Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DBK ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6116806
Tips	DBK2-D4 D3S2K
Dimensija	260x167x68
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	163,86 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Garums	260,00 mm
Platums	167,00 mm
SCHUKO kontaktligzdu skaits	3,00
HDMI pieslēgumu skaits	0,00
Pieslēgumu skaits, VGA	0,00
Pieslēgumu skaits, USB	0,00
Pieslēgumu skaits, audio	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2,00
Izpildījums	Iebūve
Izvelkams	<input type="checkbox"/>
Iebūvēšanas dziļums	68,00 mm
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	<input checked="" type="checkbox"/>
Pievada garums	3,00 m
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>