


Produktdetails

TLM/U-CG

TLM/U-CG ROS/CR



Allgemeine Informationen

Typ	TLM/U-CG
Bestellnummer	2CKA006300A1651
EAN	4011395297353
Beschreibung	TLM/U-CG ROS/CR

Langbeschreibung

Ordering possible only in connection with the design ID. Makes possible the individual configuration via a web configuration tool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de. Individual configuration with logos and/or ICONs and/or colours according to customer specifications. Freely programmable function >Do not disturb<, >Bell< and >Make up room<. For reading mifare RF cards. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. With integrated KNX bus coupler. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tacteo
Montageart	Surface Mounted
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Hotelanwendungen

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	150 mm
Höhe des Produkts	65 mm
Tiefe des Produkts	210 mm
Nettogewicht	237 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.237 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4200
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000782 - Bussystem-Zutrittskontrollleinrichtung
ETIM 9	EC000782 - Bussystem-Zutrittskontrollleinrichtung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-tacteo® → Zimmernummern und Flursensoren

