



Abbildung ähnlich

**Produktbeschreibung**

- ST-D/ST-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Bajonett Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 2 m

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665244
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,05
<b>Zertifizierungen</b>	
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,055
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	228050302, 228050802, 228051202, 228051302, 228051402, 228051602
Zubehörartikel	228031006, 228031012, 228031024, 228031106, 228031112, 228031124, 228031206, 228031212, 228031224