

Tehnisko datu lapa

Izolētas zibensaizsardzības komplekts, 3 stūru stiprinājums

Art.-Nr. 5408976





3 stūru nostiprinājums izolētai uztveršanas ierīcei ar atdalītājattālumu s.

- Montāža pie sienām un augšējām jumta konstrukcijām ar divām stiprinājuma plāksnēm
- Atdalītājattāluma ievērošanai no elektriski vadošiem komponentiem atbilstoši VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Ietvere uztvērēja stieņu un apaļu vadu ievietošanai ar 8, 16 un 20 mm diametru
- UV stabilizēts un noturīgs klimatiskajos apstākļos
- Ilgstošas temperatūras diapazons no -50°C līdz +100°C
- Materiāla koeficients $k_m = 0,7$

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 5408976 |
| Tips | 101 3-ES-16 |
| Apzīmējums 1 | Izolētā trisstūrveida stipr. |
| Apzīmējums 2 | priekš 3-veida stiprinājuma |
| Dimensija | 8/16/20mm |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 207,10 kg/100 gab. |

Tehniskie dati



| | |
|-------------|-------------------|
| Izmērs D | 16,00 Ø mm |
| Izmērs H | 1.500,00 mm |
| Izmērs L | 750,00 mm |
| Izpildījums | pa kreisi/pa labi |