

**Produktdetails** 

## 4530216062 EVA-DIP-22/ZWART



| Allgemeine Informationen |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Тур                      | 4530216062   |  |
| Bestellnummer            | 7TCA091160R0507  |  |
| EAN                      | 8713812767574  |  |
| Beschreibung             | EVA-DIP-22/ZWART   |  |
| Langbeschreibung         | Self-contained 2 watt, black aluminium maintained recess 22 meter led luminaire, including automatic self test, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 220/51 (escape route straight forward) + green pictogram (PP 220/50) |  |

| Technische Daten                   |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Anwendung                          | Architectural                   |
| Funktion                           | Escape route signage            |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> | 220 240 V                       |
| Eingangsspannungsart               | AC                              |
|                                    | 4 W                             |
| Typ Stromversorgung                | Peripheral (Individual Battery) |
| Energieeffizienz-Klasse            | A++                             |
| Anzahl Pole                        | 3                               |
| Anzahl Lampen                      | 1                               |
| Anzahl Leuchtenköpfe               | 1                               |
| Funktionstest                      | Automatic Self Test             |

4530216062 2

| Schaltungsart                            | Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending |
|--|--|
| Vorschaltgerätetyp                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Anschlussart Geräte                      | Schraube   |
| Leuchtmittel                             | LED not exchangeable   |
| Geeignet für<br>Kennzeichnungsart        | InsertSheet<br>Piktogramm  |
| Montageart                               | Built-in   |
| Kennzeichnung                            | Single/double-sided  |
| Werkstoff Abdeckung                      | Plastic, Transparent   |
| Gehäusematerial                          | Plastic  |
| Gehäusefarbe                             | schwarz  |
| Chemische<br>Batteriezusammensetzun<br>g | Nickel-Metal Hydride, aufladbar  |
| Batterieart                              | Industrie  |
| Batteriegewicht                          | 50 g   |
| Anzahl Batterien                         | 2  |
|  | 5000 K   |
|  |  |
| Umwelt                                   |  |
| Umgebungstemperatur                      | 5 35 °C  |
| Schutzart                                | IP40   |
| Schutzklasse                             | II (schutzisoliert)  |
|  |  |
| Abmessungen                              |  |
| Breite des Produkts                      | 84 mm  |
| Höhe des Produkts                        | 134 mm   |
| Tiefe des Produkts                       | 235 mm   |
| Nettogewicht                             | 2.070495 lb<br>939 g   |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> )            | 300 mm   |
|  |  |
| Bestelldaten                             |  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 EA   |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1            | Karton 1 Stück   |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1    | 0.922 kg   |
| UPC                                      | 075114328982   |
| Zowifikata und Dakkarationen             |  |
| Zertifikate und Deklarationen            |  |
| Konformitätserklärung -<br>CE            | 7TKK001162   |
|  |  |
| Installation / Montage                   |  |
| Betriebs- und<br>Montageanleitung        | 9AKK107992A4814  |
|  |  |

4530216062 3

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische 9AKK107992A9999
Information

| Klassifizierungen                     |  |
|---------------------------------------|--|
| ETIM 8                                | EC001957 - Sicherheitsleuchte  |
| ETIM 9                                | EC001957 - Sicherheitsleuchte  |
| WEEE Kategorie                        | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                        | B2B  |
| CN8                                   | 9405409100   |
| UNSPSC                                | 39111709   |
| eClass                                | V11.0: 27110305  |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 3940 >> Emergency light unit   |

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsprodukte \rightarrow Kabelschutz, \ Explosionsschutz \ und \ Beleuchtung \rightarrow Sicherheitsbeleuchtung$ 

