

Produktdetails

KTC3-1025

KTC3-1025 Textkappe



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | KTC3-1025 |
| Bestellnummer | 1SFA616903R1025 |
| EAN | 7320500548783 |
| Beschreibung | KTC3-1025 Textkappe |
| Langbeschreibung | <p>Signalsäulen und Signalleuchten. Signalsäulen: Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem, Einfaches Auswechseln von Glühlampen ohne Werkzeug, Flexible Kombination von Signalelementen, Max. 5 Elemente möglich/max. 10 Elemente mit Winkel für 2-seitige Montage, Hohe Schutzart und akustische Signalelemente mit IP54, LED-Elemente für lange Lebensdauer. Signalleuchten: Hohe Schutzart IP65, Kappe aus schlagfestem Polycarbonat (max. 20 J), Lampenwechsel über Schaltschrankinnenseite</p> |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369001 |
| Baureihe | KTC3 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201 |

CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 0.017 m |
| Tiefe des Produkts | 0.004 m |
| Höhe des Produkts | 0.017 m |
| Nettogewicht | 0.001 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------|
| Farbe | weiß |
| Geeignet für | ML1 CL CL3 |
| Geeignet für Produktklasse | Pilot Devices |

Umwelt

| | |
|---------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| RoHS Information | 2CMT2015-005453 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CMT2015-005453 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.1 m |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.1 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.01 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.017 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500176894 |

Klassifizierungen

| | |
|--------|---------------------------|
| eClass | V11.0 : 27371231 |
| ETIM 6 | EC001072 - Kalotte, Linse |
| ETIM 7 | EC001072 - Kalotte, Linse |
| ETIM 8 | EC001072 - Kalotte, Linse |
| ETIM 9 | EC001072 - Kalotte, Linse |

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

S

UNSPSC

39121500

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte
Zubehör

