



NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur aluminium rond
2700K 38° incl. driver klemveren

De in de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondbouwarmatuur duurzaam en onderhoudsarm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003060
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Hoogte	3.3 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouddiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.196 kg
Brutogewicht	0.239 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	5.3 W
Lumen	300 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
maximale omgevingstemperatuur	40 °C

Lichtbron

916479



BIG WHITE pagina

358