

Produktdetails

## AST25/27QS AST25/27QS Anschlussklemme



Allgemeine Informationen	
Тур	AST25/27QS
Bestellnummer	2CDL200001R2506
EAN	4016779655316
Beschreibung	AST25/27QS Anschlussklemme
Langbeschreibung	Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z.B. Luft. und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklemme sein. Unabhängig vom Nennstrom der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklemme (z.B. des Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.

Technische Daten	
Zubehörtyp	Verbindungstechnik
Zubehör anbaubar	Ja
Umwelt	
Onweit	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3

 RoHS Information
 9AKK108468A1266

 SCIP
 47ecf860-8cfa-4c06-8b75-a970ca3e8206 Deutschland (DE)

AST25/27QS 2

Nettogewicht	0.011 kg
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 50 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.6 kg
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1266

## Hauptdokumente

Betriebs- und

Montageanleitung

Installation / Montage

Abmessungen

Datenblatt, technische 9AKK107992A1033
Information

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	<ol> <li>Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)</li> </ol>
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
eClass	V11.0 : 27144076

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsger\"ate \rightarrow Sicherungsautomaten \rightarrow Sicherungsautomaten \ Zubeh\"orrangen \ Auftrag \ Auftrag$ 

No document needed

AST25/27QS 3





