



Trackspot Performer 3C Compact

- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectering
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)								
541001069900	LEDspot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-BL	Halogeen 100W	12	1020	85	4000	36°	0,44

Accessoires



550098001000
LEDspot3C-C-P R65-Reflector-24D



599007083000
LEDspot3C-C-P R65-Honeycomb

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Commodity Code	Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving		Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541001069900	LEDspot3C-C-P 12W-Dim-4000-36D-BL	94051190	280x100x120	0,63	6941408832845	1
550098001000	LEDspot3C-C-P R65-Reflector-24D	94059200	75x75x40	0,01	6941408832869	1
599007083000	LEDspot3C-C-P R65-Honeycomb	94059200	62x62x10	0,16	6941408896700	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Maximale kantelhoek	85°
Afwerking	Matzwart
CRI	≥ 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	<1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Koepelvorm
Lens materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



ENERGY
 OPPLÉ Lighting
 541001069900

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G


F

12
 kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDspot3C-C-P 12W-Dim



Fotometrische gegevens

