

Produktdetails

## PIG0602-0-B

PIG0602-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw,  
Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, schw,  
Schrumpft. +90°C, MIL FW, 1 VPE = 1 Rolle à  
300m



### Allgemeine Informationen

Typ	PIG0602-0-B
Bestellnummer	7TCA017200R0025
EAN	5414363106012
Beschreibung	PIG0602-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, schw, Schrumpft. +90°C, MIL FW, 1 VPE = 1 Rolle à 300m
Langbeschreibung	PIG, sehr flexibler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 300 m

### Bestelldaten

EAN	5414363106012
UPC	786210515458
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	984.2 ft 300 m
--------------------	-------------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 reel
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	6.3 in 160 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107992A8967
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C
Stärke	Thin

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PIG0602-0-B
------------------------------------	-------------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

