

Produktdetails


TMG 400-2000 XT5 4p In=100%In

TMG 400-2000 XT5 4p In=100%In

Schutzausloeser Generatorschutz zu XT5

In=400A I1 0,7-1xIn I3 2,5-5xIn Einsatz nur mit

Schalteinheit



Allgemeine Informationen

Typ	TMG 400-2000 XT5 4p In=100%In
Bestellnummer	1SDA100696R1
EAN	8056221007726

Beschreibung	TMG 400-2000 XT5 4p In=100%In Schutzausloeser Generatorschutz zu XT5 In=400A I1 0,7-1xIn I3 2,5-5xIn Einsatz nur mit Schalteinheit
--------------	--

Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA100696R0001]</p>
------------------	--

Circular Value

Konfliktmineralien	9AKK108467A5658
--------------------	-----------------

Reporting Template
(CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

EAN	8056221007726
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1.05 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	180 mm
Länge Verpackungseinheit 1	225 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.214 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8056221007726

Weitere Informationen

Anschließbar an Leistungsschalter Typ	Generatorschutz
Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	Überstromauslöser

Bemessungsstrom (I_n)	400 A
Auslöser	TMG
Auslösertyp	thermomagnetisch
Einstellbereich	280...200 A
Normen	IEC
Geeignet für	XT5

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH002011A1518

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001023 - Arbeitsstromauslöser
ETIM 8	EC001023 - Arbeitsstromauslöser
ETIM 9	EC001023 - Arbeitsstromauslöser
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370418

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

