




NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp zwart/chroom 3000 K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2200 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003942 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Hoogte | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Inbouwdiameter | 11.7 cm |
| Inbouddiepte | 9 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Brutogewicht | 0.525 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 25.41 W |
| Lumen | 2200 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1006143 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart |
| 1006144 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit |
| 1006145 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 34 |