

Downlight cabinet 176-264V 4W 2700K 260Lm 36Deg Ra90 nickel



Downlight cabinet 176-264V 4W 2700K 260Lm 36Deg Ra90 nickel

Artikelcode: CL 7018N

Laatst gewijzigd: 25-01-2023

Merk: Civilight

Type: Cabinet

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur,
Aanstraalarmatuur, Aanstraler,
Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur,
Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur,
Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm ²
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0.07 kg

Verpakkingscode BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85395100

