

Produktdetails

DLR/A4.8.1.1

DLR/A4.8.1.1 DALI-Lichtregler, 4fach, AP



Allgemeine Informationen

Typ	DLR/A4.8.1.1
Bestellnummer	2CDG110172R0011
EAN	4016779882378
Beschreibung	DLR/A4.8.1.1 DALI-Lichtregler, 4fach, AP
Langbeschreibung	<p>Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein. Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung. Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen. Durch sein Aufputzgehäuse kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941099P0002
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC507129D0203
Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC

Verlustleistung	3.7 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI interface
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	0
Unterstützte Bussysteme	DALI KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Aufputzmontage
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Handbedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK507141D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	50 mm
Höhe des Produkts	147 mm
Tiefe des Produkts	202 mm
Nettogewicht	0.51 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.66 kg
Zolltarifnummer	85176200
E-Nummer (Finnland)	2815278
E-Nummer (Schweden)	1738111
E-Nummer (Schweiz)	919019909
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK507141D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0031

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
--------	---

ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110089R0011	LF/U2.1 Lichtfühler, UP	LF/U 2.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

