


Produktdetails

6419 U

6419 U Jalousie-Komfort-Einsatz mit Memory- und Positionier-Funktion 2-fach schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	6419 U
Bestellnummer	2CKA006410A0390
EAN	4011395126226
Beschreibung	6419 U Jalousie-Komfort-Einsatz mit Memory- und Positionier-Funktion 2-fach schwarz
Langbeschreibung	Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollläden fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx. N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden. Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-b_273_1_7335_6419
--------------------------------	-------------------------

Technische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC

Frequenz (f)	50...50 Hz
Maximale Schallleistung	300 W
Anzahl Ausgänge	2
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	Unbehandelt Glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe	schwarz

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Nettogewicht	83 g
--------------	------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.118 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1584
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000615 - Jalousiesteuerung
ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144027

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

