

Produktdetails

# HK-02

## HK-02 Hilfskontakt



### Allgemeine Informationen

Typ	HK-02
Bestellnummer	1SAM101901R0003
EAN	4013614139864
Beschreibung	HK-02 Hilfskontakt
Langbeschreibung	HK-02 Hilfsschalter 2Ö

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100173C0201
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC131089M6801

## Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	86 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	0.03 kg

## Technische Daten

Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC 250 V DC Hauptstromkreis 400 V AC
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 ( $I_e$ )	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 2 A (380 / 400 V) 0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 ( $I_e$ )	(24 V) 2.5 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 Hz Hilfsstromkreis 60 Hz Hilfsstromkreis DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	690 V
Schutzart	IP20
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 mm <sup>2</sup> flexibel 1/2x 0.75 ... 1 mm <sup>2</sup> starr 1/2x 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.0 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 8 mm
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname	Hilfskontakt
Geeignet für	MS325 MO325
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Elektro
Zubehörtyp	Hilfskontakt

---

## Technische Daten UL/CSA

---

Anschlussmöglichkeit- Hilfsstromkreis UL/CSA	flexibel 1/2x 14-8 AWG mehrdrähtig 1/2x 14-18 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hilfsstromkreis 7 in-lb
Schaltleistung UL/CSA	B300 Q300

---



---

## Umwelt

---

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +50 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

CQC Zertifikat	CQC2011010304508194
cUL Zertifikat	1SAA918002-1701
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001262
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3412 1SAD101100-3413
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3412 1SAD201100-3413
UL Zertifikat	1SAA918002-1601

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Länge Verpackungseinheit 1	79 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	105 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.365 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614442339
Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück

---



---

## Klassifizierungen

---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock

---

eClass

V11.0 : 27371302

UNSPSC

39121522

IDEA Granular Category  
Code (IGCC)

4743 >> Auxiliary contact block

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter Zubehör

