




BIMA 2

spot voor eenfase hoogspanningsrail, met twee lichtbronnen, QPAR51, mat wit, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Dubbellamps, draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 2 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fittingen voor halogeen- en led lichtbron geschikt. De beide lampenkoppen zijn onafhankelijk van elkaar vrij kantelbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	143431
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	2
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.401 kg
Brutogewicht	0.519 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	wit
BIG WHITE pagina	482

Aanbevolen Lichtbronnen

1004972	Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36°
1004973	Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36°
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005083	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, zwart