

Productdatablad

Thermische ventiel aandrijving 24 V



Artikelnr.

TSA 24 NC WW

Thermische ventiel aandrijving 24 V

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 V ($\pm 20\%$)
Nominale spanning:	AC 24 V \sim ($\pm 20\%$)
Netfrequentie:	50/60 Hz
Verbruik in bedrijf:	1,6 W
Inschakelstroom:	200 mA
Ventieluitslag:	max. 4,5 mm
Bedrijfstemperatuur ventielzijde:	max. 100 °C
Looptijd voor 4,5 mm slag:	ca. 4,5 min
Veerkracht:	max. 110 N
Draad:	M 30 x 1,5
Sluitmaat:	10,8 mm
Kleur:	alpine wit (RAL 9016)
Montageligging:	in elke stand mogelijk (incl. ondersteboven)
Leidingslengte:	1 m
Kabeltype:	PVC, 2 x 0,75 mm, wit, H05
Isolatieklasse:	III
Beschermingsgraad:	IP 54 (EN 60730-1)
Relatieve vochtigheid:	max. 85 % (geen condensatie)
Omgevingstemperatuur:	0 ... +50 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
