

## Downlight slim 200-240V 6W 2700K 400Lm 36D Ra90 Dim nickel



Downlight slim 200-240V 6W 2700K 400Lm 36D Ra90 Dim nickel	
Artikelcode:	CL 48139
Laatst gewijzigd:	28-06-2023
Merk:	Civilight
Type:	Downlight slim
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



## Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Wandmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	6 ~ 6 W
Geschikt voor aantal lampen:	1	Max. systeemvermogen:	6.3 W
Lamphouder:	Overig	Lichtkleur:	Wit
Materiaal behuizing:	Aluminium	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Kleurweergave-index:	90-100
Kleur behuizing:	Nikkel	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	400 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtsterkte:	900 cd
Spanningstype:	AC	Vermogensfactor:	0.9
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Led nom. stroom bij constante stroom:	33 ~ 33 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	85 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	31.4 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	85 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	85 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	68 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	68 ~ 68 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm <sup>2</sup>
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	67 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.16 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	100 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos
<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>	
CBS-code	85395100

