



Produktdetails

T5 630 P FP 3p EF

T5 630 P FP 3p EF Zub. f. Leistungsschalter T5
Unterteil

Allgemeine Informationen

Typ	T5 630 P FP 3p EF
Bestellnummer	1SDA054762R1
EAN	8015644558918
Beschreibung	T5 630 P FP 3p EF Zub. f. Leistungsschalter T5 Unterteil
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054762R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien
Reporting Template

9AKK108467A5658

(CMRT)

Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
---------------------------------------	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KT56PFEF
E-Nummer (Finnland)	3655569
E-Nummer (Schweden)	3180876
EAN	8015644558918
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Breite des Produkts	171 mm
Höhe des Produkts	273 mm
Tiefe des Produkts	50 mm
Nettogewicht	1.5 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	183 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	183 mm
Länge Verpackungseinheit 1	359 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644558918

Weitere Informationen

Anzahl Pole	3
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Socket
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungsdauerstrom (I _u)	630 A

Normen	IEC
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter vorderseitig verlängert
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T