


PRODUCT-DETAILS

XT3D 250 4p F F

XT3D 250 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	XT3D 250 4p F F
Code de produit	1SDA068211R1
EAN	8015644021078
Description courte	XT3D 250 4p F F
Description longue	XT3D 250 4p F F + KIT P MP XT3 4p + AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P

Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e9c6d324-757f-48e7-bcdb-71ddc679e1a6 Italy (IT)

SCIP simplifié

09e59157-9a80-4d0b-a96b-ca3fc041587 Spain (ES)
 ae097e24-1f0e-4d45-875a-ab8a8f7f4c7c Netherlands (NL)
 579dfffc-2df8-4e0a-bd67-8cd347059ea7 France (FR)
 9dca8b95-bf16-48da-805c-3ac6bd2c93e3 Poland (PL)
 97fc13ce-c76f-404e-849d-ba3cc9ef3299 Norway (NO)
 ce1fdca3-1381-4b22-92f5-aebf21d01755 Finland (FI)
 eb24a2c0-5b14-4d6c-b82c-2ba2f39194b4 Netherlands (NL)
 f2a7b74c-7168-4a73-bb69-9fe6fd8562b0 Germany (DE)
 eef500b1-2d8b-40d1-970d-a8e47cf60115 Denmark (DK)
 3206c531-2472-43fb-b192-c2fa073ac982 Germany (DE)
 915cae97-4683-4306-bb7e-e7aa51db743b Croatia (HR)
 17bb9463-f7c2-4e49-aea3-cb46f5422ecf Czech Republic (CZ)
 b6977f81-6257-4890-8e45-68d0b0a1ab66 Poland (PL)
 b06d40a7-227b-46be-9e3f-6444c79fab0 Netherlands (NL)
 dd6fd401-4c8e-40b7-bd46-937f15388300 Netherlands (NL)
 1ded47ec-519d-4059-afbf-64e7d15ce90d Estonia (EE)
 1e4f5ffa-42fa-4325-8eda-0c1264d5c8d6 Greece (GR)
 0f97ef4e-68b6-42f7-a751-a860a51d8168 Portugal (PT)
 9d8722c8-4c00-40d6-8c45-a33aa2ff4776 Bulgaria (BG)
 242fecff-8a59-40a3-8806-8830e49caad2 Sweden (SE)
 59b41818-a354-451d-9918-d76235832f5e Poland (PL)
 de42e012-8005-4f57-a3a0-7c563d8e8c51 Sweden (SE)
 1f19022b-6705-4212-bbbd-3d8d8929e804 Germany (DE)
 f2ff25db-12d2-42f8-bcf9-f0629129e1f9 Germany (DE)
 a04f2fd5-c875-4882-9c47-4fa8ab334949 France (FR)
 8ad73bd8-c066-42ac-8a88-f3303a455335 Netherlands (NL)

Commande

Order Code US and Canada	XT3DE4250DFF000XXX
EAN	8015644021078
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	150 mm
Produit Longueur Net	70 mm
Poids net	2.1 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	155 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	190 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	155 mm
Emballage Niveau 1 Poids	2.13 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644021078

Informations Supplémentaires

Connecting Capacity Main Circuit	Busbar 85..192 mm²
Electrical Durability	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilite mecanique	240 cycles per hour 25000 cycle

Nombre de pôles	4
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Quantité	1 pièce
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 17.8 W
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	800 V
Tension	690 V AC 500 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 3 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	250 A
Recommended Screw Driver	Circuit principal M8
Date RoHS	NA
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	XT3
Terminal Connection Type	Front
Type de borne	Bolt
Couple de serrage	8 N·m
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH001295R0483

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5530
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Schéma dimensionnel	1SDH000720R0100
Mechanical Drawings	1SDH000720R0100
Wiring Diagram	1SDM000068R0001
Instructions et manuels	1SDH000720R0001

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
Code de classification d'objet	Q

UNSPSC	39120000
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

