




DASAR® 270

Outdoor, LED vloerinbouwarmatuur, 4000K, rond, IP67, symmetrische lichtbundel

De beloofbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 4000K rond IP67 asymmetrische uitstraling maakt indruk met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de draai- en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtbundel individueel uitlijnen. En dankzij de beschermingsgraad IP 65 / IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De behuizing is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig aluminium en roestvrij staal 316. Beleef de buitenarmatuur in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002898
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Hoogte	20.3 cm
Diameter	27 cm
Inbouwdiameter	25 cm
Inbouddiepte	19.9 cm
Nettogewicht	5.936 kg
Brutogewicht	6.843 kg
IP-code	IP 65 / IP 67
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Aantal bij doorlussen	60
Wattage	30 W
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

916550	
--------	---

Accessoires

1002899	Grill Diffusor voor DAS-AR® 270 Outdoor , LED vloerinbouwarmaturen, met symmetrische lichtbundel
---------	--

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Mechanische belasting	2 t
BIG WHITE pagina	719