
Produktdetails

T5 400 P FP 3p HR

T5 400 P FP 3p HR Zub. f. Leistungsschalter T5
Unterteil

Allgemeine Informationen

Typ	T5 400 P FP 3p HR
Bestellnummer	1SDA054751R1
EAN	8015644558727
Beschreibung	T5 400 P FP 3p HR Zub. f. Leistungsschalter T5 Unterteil

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen
Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit
thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von
Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter
können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche
Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie
Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus
und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
Der Installationsprozess wird, dank der
Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
Geräte, vereinfacht.
Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
Ability™ Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054751R0001]

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KT5PFHR
E-Nummer (Finnland)	3655567
EAN	8015644558727
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Breite des Produkts	171 mm
Höhe des Produkts	209 mm
Tiefe des Produkts	50 mm
Nettogewicht	1.5 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	162 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	162 mm
Länge Verpackungseinheit 1	240 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.971 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644558727

Weitere Informationen

Gerät	Unterteil
-------	-----------

Anzahl Pole	3
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Socket
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungsdauerstrom (I _u)	400 A
Normen	IEC
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz	not applicable V
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000437R0001
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	ITSCE-RH0100001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T